

Normal Checklist

D-ELSI



STAND 1.5.2024

VORFLUG

Vorflugkontrolle	GEPRÜFT
Masse & Schwerpunkt	GEPRÜFT
Flugunterlagen	VORHANDEN
Treibstoff	___LTR
Sitze & Gurte	FEST/ANGELEGT
Parkbremse	GESETZT
Tankwahlschalter	LINKS
Sicherungen	GEPRÜFT
Fenster und Türen	VERRIEGELT
Avionik	AUS

MOTORSTART

Schubhebel (warm zu)	10 mm OFFEN
Hauptschalter (BAT/GEN)	AN
Anti Coll (Heck(Fin))	AN
Elek. Kraftstoffpumpe	AN
Gemisch	REICH
Primer	WIE BENÖTIGT
Propeller Bereich	FREI
Zündschlüssel	START
Schubhebel	1000 U/min
Öldruck	GRÜN IN 10sec

VOR DEM ROLLEN

Instrumente & Avionik	GESETZT
Transponder	STBY/GND
Triebwerksinstrumente	GEPRÜFT

ROLLEN

Bremsen & Bugsteuer.	GEPRÜFT
Instrumente	GEPRÜFT

TRIEBWERKSTESTLAUF

Parkbremse	GESETZT
Tankwahlschalter	RECHTS
Elek. Kraftstoffpumpe	WECHSEL/PRÜF
Alle Ruder	PRÜFEN
Anzeigeleiste	TEST/DRÜCKEN
Kraftstoffanzeige	PRÜFEN
Schubhebel	2000 U/min
Triebwerksinstrumente	GRÜN
Öltemperatur & Druck	PRÜFEN
Zündschlüssel	SCHALTEN R-BOTH-L-BOTH
Max Abfall 175 U/min Max Diff. 50 U/min	
Unterdruck	5,0"Hg +/- 0,1
Vergaservorwärmung	AN Max-50U/min
Schubhebel	LEERLAUF
Vergaservorwärmung	AUS
Schubhebel	1000 U/min

AM ROLLHALT

Hauptschalter	AN
Zündschlüssel	BEIDE
Elek. Kraftstoffpumpe	AN
Klappen & Trimmung	___ GESETZT
Gemisch	REICH
Fluginstrumente	GEPRÜFT
Tür	verriegelt
Transponder	ALT
Anti Coll (Fin&Wing)	AN
Landelicht	AN
GESCHWINDIGKEITEN in KIAS	
Vr	52-65
Vx / Vy / Reisesteigflug	64 / 76 / 87
Bestes Gleiten	76
Manövrier Geschw. Va	113
Vfe / Vne	102 / 154

NACH DEM ABHEBEN

Klappen	EINGEFAHREN
Landelicht	AUS
Vergaservorwärmung	WIE BENÖTIGT

REISEFLUG

Reiseleistung z.B.65%	2350 RPM
Gemisch	WIE BENÖTIGT
Höhenmesser	GESETZT

ANFLUG

Höhenmesser	QNH EINSTELLEN
COM / NAV	GESETZT
Vref / Vtgt	66 / _____
Kurskreisel	GESETZT

MAX SEITENWIND 17 kts

LANDUNG

Tankwahlschalter	RECHTS
Elek. Kraftstoffpumpe	AN
Gemisch	REICH
Landelicht	AN
Vergaservorwärmung	AN
Klappen	___ GESETZT

NACH DER LANDUNG

PISTE BEREITS VERLASSEN

Klappen	EINGEFAHREN
Vergaservorwärmung	AUS
Elek. Kraftstoffpumpe	AUS
Transponder	GND/AUS
Landelicht	AUS
Anti Coll (Wing)	AUS

ABSTELLEN

Parkbremse	GESETZT
Radios/GPS	AUS
Schubhebel	1000 U/min
Gemisch	ARM
Zündschlüssel	AUS
Lichter	AUS
Hauptschalter	AUS

(MOGAS STC)

ALTITUDE	55%	65%	75%
	RPM	RPM	RPM
2000	2180	2350	2490
4000	2225	2400	2545
6000	2275	2450	2575
8000	2325	2500	2625